

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

ALUMINIUM KOLOR RAL 9006									
OZNACZENIE		ZAL 1	ZAL 2	ZAL 3	ZAL 4	ZAL 5	ZAL 6		
L.P.		1	2	3	4	5	6		
SCHEMAT SKALA 1:100									
		DRZWI W KOMUNIKACJI	ZESTAW MIĘDZY HALLEM, A SALĄ OBSŁUGI KLIENTA	ZESTAW W KOMUNIKACJI	ZESTAW MIĘDZY KLATKĄ SCHODOWĄ, A SEKRETARIATEM		DRZWI DO KIOSKU		
WYM. W ŚWIETLE	S	180	550	180	516	180	105		
MURU (cm)	H	300	400	320	320	270	210		
WYM. ZEWNĘTRZNY	S	178	548	178	514	178	104		
ZESTAWU (cm)	H	298	398	318	318	268	208		
MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA		100/200	90+90/210	100/200	90/200	100/200	90/200		
OTWIERALNOŚĆ		P + L	P + L	L	P	L	P	L	P
PARTER		1	1	-	-	-	-	1	-
PIĘTRO		1	-	1	1	-	-	-	-
PODDASZE		-	-	-	-	1	1	-	-
ILOŚĆ		2	1	1	1	1	1	1	-
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		2	1	1	1	2	1		
UWAGI		DRZWI ALUMIN. WEWNĘTRZNE, P.POŻ. DRZWI EI30, NASWIETLE EI60, DRZWI SZKŁO BEZPIECZNE, MIN. ŚWIATŁO OTWORU 100/200 ŚLUSARKA KOLOR RAL9006	ZESTAW ALUMIN. WEWNĘTRZNY, P.POŻ. SKRZYDŁA DRZWIOWE EI 30, ELEMENTY STAŁE I PANEL EI60 SZKŁO BEZPIECZNE. ŚLUSARKA KOLOR RAL9006	ZESTAW ALUMIN. WEWNĘTRZNE, P.POŻ. DRZWI EI60, ELEM. STAŁE I PANEL EI60, SZKŁO BEZPIECZNE, MIN. ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOW. 100/200 ŚLUSARKA KOLOR RAL 9006	ZESTAW ALUMIN. WEWNĘTRZNY, 1 SEGMENT P.POŻ.ELEMENTY STAŁE I PANEL EI60 SZKŁO BEZPIECZNE MIN. ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO 90/200 ŚLUSARKA KOLOR RAL 9006	DRZWI ALUMIN. WEWNĘTRZNE, P.POŻ. DRZWI EI30, NASWIETLE EI60, DRZWI SZKŁO BEZPIECZNE, MIN. ŚWIATŁO OTWORU 100/200 ŚLUSARKA KOLOR RAL9006	DRZWI ALUMIN. WEWNĘTRZNE DO KIOSKU PEŁNE, P.POŻ. EI30 MIN. ŚWIATŁO OTWORU 90/200 ŚLUSARKA KOLOR RAL9006		

WSZYSTKIE WYMIARY SKONTROLOWAĆ NA BUDOWIE  
SPOSOBY OTWIERANIA , ILOŚCI I WIELKOŚCI DRZWI SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ STANEM NA BUDOWIE.  
PRZY ZESTAWACH W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE NOWYCH POSADZEK.  
WYBÓR PRODUCENTA ZALEŻNY OD INWESTORA  
W ZESTAWACH P.POŻ. PRZESTRZEŃ MIĘDZY SUFITEM PODWIESZONYM , A STROPEM WYPEŁNIĆ MATERIAŁEM O ODPORN. OGN. EI60  
PROPONOWANE ROZWIĄZANIE : 2XNIDA GIPS GKF GR.2x1,25 CM, WEŁNA MINERALNA GR.5 CM, 2X NIDA GIPS GKF 2x1,25 CM  
PODANE WYMIARY DRZWI OZNACZAJĄ MINIMALNE ŚWIATŁO OTWORU.  
W ZESTAWACH 2- SKRZYDŁOWYCH ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZY OTWARTYM GŁÓWNYM SKRZYDŁE MUSI WYNOŚIĆ MIN. 90/200  
SKRZYDŁA DRZWI NIE MOGĄ PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU ZMNIJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA.

UWAGA:  
ZESTAW W KASIE ORAZ W KIOSKU ZOSTANIE  
UJĘTY W PROJEKCIE ARANŻACJI WNĘTRZ

TEMAT:	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU			
ADRES:	URZĘDU GMINY W PORĄBCE			
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ		FAZA	PBW.
			BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	PROJEKT	PODPIS	DATA	GRONNER&RACZKA ARCHITEKCI SPÓŁKA JAWNA  43-300 Bielsko-Biała Pl. Wojska Polskiego 9 Tel/fax (0-33) 816 61 22 tel. (0-33) 816 61 82 architekci@gronner-raczka.pl
URZĄD GMINY W PORĄBCE ul. KRAKOWSKA 3 43-353 PORĄBKA	arch. Paweł Raczka upr. nr 94/M/84		GRUDZIEŃ 2004	
	SPRAWDZIŁ: arch. Marek Gronner upr. nr 93/M/84		SKALA 1:100	
	OPRACOWANIE:		RYŚ. NR 18	