

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych opraw oświetleniowych na potrzeby realizacji etapu IV inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola na działkach nr 463/4 i 4631 w Kobiernicach ul. Żywiecka”.
2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 31.52.40.00-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę kompletnych, fabrycznie nowych następujących opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła:

LP	NAZWA OPRAWY I ŹRÓDŁ ŚWIATŁA (EW. MODUŁ AWARYJNY)	J.M.	ILOŚĆ
1	Oprawa 2x36W nastropowa z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym i źródłami 36W/31-830. Na przykład PXF Ligting Monza 2x36W PAR EVG lub równoważna.	szt.	6
2	Oprawa 2x36W nastropowa z rastrem parabolicznym ze statecznikiem elektronicznym z modułem awaryjnym 2-godzinny i źródłami 36W/31-830. Na przykład PXF Ligting Monza 2x36W PAR EVG lub równoważna.	szt.	2
3	Plafoniera 4x24W nastropowa IP54 ze statecznikiem elektronicznym i źródłami 24/31-830. Na przykład PXF Lighting FINESTRIA RING 500 EVG lub równoważna	szt.	57
4	Plafoniera 4x24W nastropowa IP54 ze statecznikiem elektronicznym z modułem awaryjnym 2-godzinny i źródłami L 24/31-830. Na przykład PXF Lighting FINESTRIA RING 500 EVG lub równoważna	szt.	15
5	Oprawa 2x36W nastropowa ze statecznikiem elektronicznym i źródłami FQ 80 W/830. Na przykład PXF Lighting MONZA II T5 OPAL DI NEW lub równoważna	szt.	6
6	Oprawa 2x36W nastropowa ze statecznikiem elektronicznym z modułem awaryjnym 2-godzinny i źródłami FQ 80 W/830. Na przykład PXF Lighting MONZA II T5 OPAL DI NEW lub równoważna	szt.	2
7	Kloszowa oprawa świetlówkowa IP 40 1x36W ze statecznikiem elektronicznym i źródłami 36W/31-830 Na przykład PXF Lighting LATTE NEW CLEAR EVG IP40 lub równoważna	szt.	44
8	Kloszowa oprawa świetlówkowa IP 40 1x36W ze statecznikiem elektronicznym z modułem awaryjnym 2-godzinny i źródłami 36W/31-830 Na przykład PXF Lighting LATTE NEW CLEAR EVG IP40 lub równoważna	szt.	15
9	Kloszowa oprawa świetlówkowa IP 40 2x36W ze statecznikiem elektronicznym i źródłami 36W/31-830 Na przykład PXF Lighting LATTE NEW CLEAR EVG IP40 lub równoważna	szt.	15
10	Kloszowa oprawa świetlówkowa IP 40 1x36W ze statecznikiem elektronicznym z modułem awaryjnym 2-godzinny i źródłami 36W/31-830 Na przykład PXF Lighting LATTE NEW CLEAR EVG IP40 lub równoważna	szt.	6
11	Plafoniera 1x26W nastropowa IP54 ze statecznikiem elektronicznym i źródłami 26/31-830. Na przykład Modena Mini IP54 EVG PXV Lighting lub równoważna	szt.	59

12	Plafoniera 1x26W nastropowa IP54 ze statecznikiem elektronicznym z modulem awaryjnym 2-godzinny i źródłami 26/31-830. Na przykład Modena Mini IP54 EVG PXV Lighting lub równoważna	szt.	6
13	Plafoniera 1x36W nastropowa IP54 ze statecznikiem elektronicznym i źródłami 36/31-830. Na przykład Modena Mini IP54 EVG PXV Lighting lub równoważna.	szt.	15
14	Plafoniera 1x36W nastropowa IP54 ze statecznikiem elektronicznym modulem awaryjnym 2-godzinny i źródłami 36/31-830. Na przykład Modena Mini IP54 EVG PXV Lighting lub równoważna.	szt.	5
15	Oprawa przemysłowa wykonana z poliwęglanu 2x36W. IP66 na stropowa ze statecznikiem elektronicznym i źródłami 36/31-840. Na przykład Fibra PC EVG PXF Lighting lub równoważna	szt.	15
16	Oprawa przemysłowa wykonana z poliwęglanu 2x36W. IP66 na stropowa ze statecznikiem elektronicznym z modulem awaryjnym 2-godzinny i źródłami 36/31-840. Na przykład Fibra PC EVG PXF Lighting lub równoważna	szt.	3
17	Oprawa przemysłowa wykonana z poliwęglanu 2x58W. IP66 na stropowa ze statecznikiem elektronicznym i źródłami 58/31-840. Na przykład Fibra PC EVG PXF Lighting lub równoważna	szt.	8
18	Oprawa przemysłowa wykonana z poliwęglanu 2x58W. IP66 na stropowa ze statecznikiem elektronicznym z modulem awaryjnym 2-godzinny i źródłami 58/31-840. Na przykład Fibra PC EVG PXF Lighting lub równoważna	szt.	3
19	Oprawa ewakuacyjna ze źródłem, z modulem awaryjnym 2-godzinny jednostronna z piktogramem, praca ciemna. Na przykład Star 8W. PXF Lighting lub równoważna	szt.	34
20	Oprawa ewakuacyjna ze źródłem, z modulem awaryjnym 2-godzinny dwustronna z piktogramem, praca ciemna. Na przykład Star 8W. PXF Lighting lub równoważna	szt.	5

4. Wymagany kolor opraw – biały.
5. UWAGA: Oprawy z modulem awaryjnym muszą być jednakowe (tzn. ten sam typ, producent) jak oprawy bez modułu awaryjnego.
6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników opraw wskazanych w pkt.3 do opisu których Zamawiający użył nazwy producenta lub znak towarowy, pod warunkiem, że oferowane równoważne oprawy oświetleniowe posiadają właściwości materiałowe, cechy jakościowo-użytkowe, właściwości funkcjonalne nie gorsze, tzn. identyczne lub wyższe od opraw wskazanych w pkt. 3, co wykonawca winien wykazać pod rygorem odrzucenia oferty w dołączonym do oferty „Wykazie zamienników” którego wzór stanowi załącznik do formularza oferty oraz poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających odpowiednią jakość, właściwości materiałowe i funkcjonalne a także parametry techniczno-użytkowe oferowanych równoważnych opraw oświetleniowych.
7. Wykonawca dostarczy wszystkie oprawy stanowiące przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Uwaga: całkowita realizacja dostaw może nastąpić w kilku częściach w zależności od decyzji Wykonawcy z tym, że całość zamówienia musi być zrealizowana w terminie do 30 dni od podpisania umowy.
8. Miejsce realizacji dostaw: oprawy należy dostarczyć do wskazanego na etapie umowy przez Zamawiającego pomieszczenia w budowanym aktualnie obiekcie Przedszkola przy ul. Żywieckiej w Kobiernicach gmina Porąbka.
9. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza dostawy przedmiotu zamówienia za pośrednictwem kuriera. Przy odbiorze opraw (lub ich części) nastąpi spisanie protokołu odbioru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, co nie jest możliwe przy udziale kuriera. Ponadto

obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie opraw w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego wraz z wymaganą dokumentacją o której mowa poniżej.

10. Do dostawy każdej oprawy należy dołączyć: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty opraw. Oprawy ewakuacyjne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP.
11. Wykonawca udzieli 36- miesięcznej gwarancji na dostarczone oprawy. Karty gwarancyjne muszą być dołączone do każdej z dostarczanych opraw.
12. W przypadku dostarczenia wadliwych bądź uszkodzonych opraw oświetleniowych Wykonawca na własny koszt, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie) dostarczy do budynku Przedszkola nową oprawę i odbierze uszkodzoną. Analogiczny tryb postępowania (w przypadku awarii oprawy) dotyczy okresu gwarancyjnego.