

Przedmiar

Usuwanie szkód powodziowych - ulica Miejska w Czańcu , Gmina Porąbka

Obiekt: Kod CPV : 45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)  
Zamawiający: Urząd Gminy Porąbka 43-353 Porąbka ul. Krakowska 3

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont nawierzchni /grupa 452 - CPV/			
1 KNNR 6/1301/5 Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie /SST 001/ 280,0*2*0,50 = 280,0	280,0		m2
2 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie podbudowy , mechanicznie /SST 004/ 280,0*5,0 = 1 400,0 (12,0+5,50)*0,50*7,0 = 61,25 1 461,25	~280,0 ~1 461,25		m2
3 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy asfaltem /SST 004/	1 461,25		m2
4 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t /SST 004/ na podjeździe i w miejscach przełomów 14,0 = 14,0	14,0		t
5 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 004/ 280,0*5,0 = 1 400,0 (12,0+5,50)*0,50*7,0 = 61,25 1 461,25	~1 461,25		m2
6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	1 461,30		m2
7 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy z frezu bitumicznego /SST 004/ 280,0*2*0,50*0,10 = 28,0	28,0		m3
8 KNNR 6/1005/7 Skropienie poboczy emulsją asfaltową /SST 004/ 280,0*2*0,50 = 280,0	~280,0		m2

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont nawierzchni /grupa 452 - CPV/					
1 KNNR 6/1301/5 Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie /SST 001/	m2		~280,0		
2 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie podbudowy , mechanicznie /SST 004/	m2		~1 461,25		
3 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy asfaltem /SST 004/	m2		1 461,25		
4 KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10•t /SST 004/	t		~14,0		
5 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, masa grysowa, samochód 5-10•t /SST 004/	m2		~1 461,25		
6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1•cm grubości warstwy /SST 004/	m2		1 461,30		
7 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy z frezu bitumicznego /SST 004/	m3		~28,0		
8 KNNR 6/1005/7 Skropienie poboczy emulsją asfaltową /SST 004/	m2		~280,0		