

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Remont ulicy Bartniczej w Porąbce

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka  
ul. Krakowska 3  
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

## Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

## Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ul. Bartnicza w Porabce			
1 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/ 58,0*3,0*0,10 = 17,4	~17,40		m3
2 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10·cm /SST 005/ 4,50*0,60*0,10 = 0,27	~0,27		m3
3 KNNR 6/606/1 Ścieki z elementów betonowych,, prefabrykat o grubości 15·cm /SST 005/	4,50		m
4 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t /SST 004/	174,0		m2
5 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	55,0		m2
6 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy tłucznem kamiennym grub. 5 cm /SST 003/ 58,0*0,50*0,05 = 1,45	~1,45		m3
7 KNNR 6/1005/7 Skropienie poboczy emulsją bitumiczną /SST 004/ 58,0*0,50 = 29,0	~29,0		m2

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ul. Bartnicza w Porabce					
1 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm /SST 003/	m3		~17,40		
2 KNNR 4/1410/2 Podłoża betonowe, grubość 10·cm /SST 005/	m3		~0,27		
3 KNNR 6/606/1 Ścieki z elementów betonowych,, prefabrykat o grubości 15·cm /SST 005/	m		4,50		
4 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t /SST 004/	m2		174,0		
5 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/	m2		55,0		
6 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym grub. 5 cm /SST 003/	m3		~1,45		
7 KNNR 6/1005/7 Skropienie poboczy emulsją bitumiczną /SST 004/	m2		~29,0		