

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Remont ulicy Biwakowej w Porąbce

Nazwa i adres
zamawiającego:

Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45233142-6 (Roboty w zakresie naprawy dróg)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---------|-------|-------|
| 1 ul. Biwakowa w Porąbce | | | |
| 1 KNNR 6/1301/6 Mechaniczne ścinanie grzbietów podbudowy /SST 001/ 172,0*3,0*0,25 = 129,0 | 129,0 | | |
| | ~129,0 | | m2 |
| 2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm /SST 003/ 172,0*3,0 = 516,0 | 516,0 | | |
| | ~516,0 | | m2 |
| 3 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t /SST 004/ | 516,0 | | m2 |
| 4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/ | 516,0 | | m2 |
| 5 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym grub. 10cm /SST 003/ 172,0*0,50*0,10 = 8,6 | 8,6 | | |
| | ~8,60 | | m3 |
| 6 KNNR 6/1005/7 Skropienie poboczy emulsją bitumiczną /SST 004/ 172,0*0,50 = 86,0 | 86,0 | | |
| | ~86,000 | | m2 |

Przedmiar robót

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|-------|-------|---------|------------------------|------------------|
| 1 ul. Biwakowa w Porąbce | | | | | |
| 1 KNNR 6/1301/6 Mechaniczne ścinanie grzbietów podbudowy /SST 001/ | m2 | | ~129,0 | | |
| 2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm /SST 003/ | m2 | | ~516,0 | | |
| 3 KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t /SST 004/ | m2 | | 516,0 | | |
| 4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 004/ | m2 | | 516,0 | | |
| 5 KNNR 6/107/1 Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym grub. 10cm /SST 003/ | m3 | | ~8,60 | | |
| 6 KNNR 6/1005/7 Skropienie poboczy emulsją bitumiczną /SST 004/ | m2 | | ~86,000 | | |