

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Likwidacja szkód powodziowych w Gminie
Porąbka.
*Remont ul. Królewskiej w Czańcu km 0+000-
1+000*

Nazwa i adres
zamawiającego:

Urząd Gminy w Porąbce
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Kod CPV:

45233142-6
(Roboty w zakresie naprawy dróg)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Spis działów
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ul. Królewska w Czańcu			
1 KNNR 6/1301/5 Ścięcie poboczy grub. 10 cm wykonywane mechanicznie z odwozem ścinki /SST 001/ 1000,0*0,30*2 = 600,0 600,0	~600,0		m2
2 CJ 11/2005/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 5 cm /SST 002/ (19,0+15,0)*1,0 = 34,0 34,0	~34,0		m2
3 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie podbudowy, mechanicznie /SST 005/ 1000,0*(3,60+4,0)*0,50 = 3 800,0 3 800,0	~3 800,0		m2
4 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy bitumem /SST 005/	3 800,0		m2
5 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 005/	3 800,0		m2
6 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 005/	3 800,0		m2
7 Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym stabilizowanym emulsją asfaltową /alt.frezem bitumicznym/ grub. 10 cm /SST 004/ 1000,0*2*0,30 = 600,0 600,0	~600,0		m2

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ul. Królewska w Czańcu					
1 KNNR 6/1301/5 Ścięcie poboczy grub. 10 cm wykonywane mechanicznie z odwozem ścinki /SST 001/	m2		~600,0		
2 CJ 11/2005/5 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 5 cm /SST 002/	m2		~34,0		
3 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie podbudowy, mechanicznie /SST 005/	m2		~3 800,0		
4 KNNR 6/1005/7 Skropienie podbudowy bitumem /SST 005/	m2		3 800,0		
5 KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t /SST 005/	m2		3 800,0		
6 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy /SST 005/	m2		3 800,0		
7 Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym stabilizowanym emulsją asfaltową /alt.frezem bitumicznym/ grub. 10 cm /SST 004/	m2		~600,0		